

# ESH 10 U-N Trend +A

Č. PRODUKTU: 201392

Malý zásobník v sadě s jednopákovou armaturou pro umyvadlo je vhodný pro připojení k jednomu odběrnému místu.

## Nejdůležitější znaky

K zásobování umyvadla

Malý zásobník s armaturou v jedné balící jednotce





Typ	ESH 5 U-N Trend +A	ESH 10 U-N Trend +A
Číslo obj.	201387	201392

## Technická data

Přípojovací příkon	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz
Třída energetické účinnosti	A	A
Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C	0,27 kWh	0,32 kWh
jmenovitý objem	5 l	10 l
Množství smíšené vody 40 °C	10 l	19 l
Rozsah nastavení teplot	35 – 85 °C	35 – 85 °C
Provedení	Malé zásobník	Malé zásobník
Konstrukce	rozepnutý	rozepnutý
Způsob montáže	Montáž pod odběrné místo	Montáž pod odběrné místo
S armaturou	-	-
Barva	bílá	bílá
Obsluha	Ruční	Ruční
Omezovač teploty	•	•
Stupeň krytí (IP)	IP24 D	IP24 D
Výška	415 mm	506 mm
Šířka	252 mm	296 mm
Hloubka	233 mm	276 mm
Hmotnost	3,10 kg	5,00 kg



## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.