

ESH 10 U-P Plus

Č. PRODUKTU: 201397

Dosáhněte hodně s malým úsilím

Požadovat málo a dosáhnout hodně, to je specialita tohoto malého zásobníku. Tlakový přístroj se instaluje prostorově úsporným způsobem pod umyvadlo či dřez. Odtud také zásobuje několik odběrných míst blízko sebe a plně pokryje vaše malé až střední požadavky na teplou vodu v kuchyni nebo koupelně. S ním je možné si dát i krátkou sprchu. Spolehlivě dobrý servis Díky plynulé volbě teploty můžete zásobník obsluhovat obzvlášť snadno. Kvalitní izolace zajišťuje minimální spotřebu energie. To vás přesvědčí na celé čáře.



Nejdůležitější znaky

Tlakové připojení k zásobování jednoho nebo několika odběrných míst

Plynulé Rozsah nastavení teplot v oblasti 35 - 82 °C s možným omezením teploty

Ideální do kuchyně a koupelny díky velké kapacitě teplé vody

Úsporný díky vynikající tepelné izolaci

Praktický indikátor provozního stavu / kontrolka

Jednoduchá instalace díky zástrčce s ochranným kontaktem



Typ	ESH 10 U-P Plus
Číslo obj.	201397

Technická data

Připojovací příkon	2 kW
Jmenovitý výkon 2	2.0 kW
Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz
Jmenovité napětí	230 V
Jištění 2	10 A
Frekvence	50/60 Hz
Třída energetické účinnosti	A
Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C	0,36 kWh
jmenovitý objem	10 l
Množství smíšené vody 40 °C	18 l
Rozsah nastavení teplot	35 - 82 °C
Provedení	Malé zásobník
Konstrukce	Uzavřený/ tlakový
Způsob montáže	Montáž pod odběrné místo
S armaturou	-
Materiál vnitřní nádrže	Ocel smaltovaná
Barva	bílá
Délka kabelu	0.95 m
Obsluha	Ruční
Omezovač teploty	•
Stupeň krytí (IP)	IP24 D

Výška	506 mm
Šířka	296 mm
Hloubka	276 mm
Hmotnost	8,00 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.